zigbee

ThermConnect



Les certificats D'ÉCONOMIES D'ENERGIE

Fiche CEE: BAR-TH-173 | NF EN ISO 52120-1 | NF EN 12098-3

THERMOSTAT CONNECTÉ
POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Référence : KW-ELEC69

Icône de Réseau | Mode Arrêt | Mode Hors-gel | Mode Éco | Mode Confort | Vacances

* Programmation intermittente à la demi-heure et à la semaine. (jusqu'à 48 intervalles de commutation par jour)

Fonctionne avec alexa | Fonctionne avec Google Home | works with Smart Life

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230V AC 50Hz
Température de fonctionnement :	0°C ~50°C Intérieur seulement
Protocole sans fil :	IEEE 802.15.4, Tuya zigbee
Gamme de fréquences radio :	2.4GHz
Antenne :	PIFA en métal, Gain : 3dBi
Capteur de température :	NTC, B=3380, R25=10KΩ ±1% 10cm
Indice de protection :	IP20 (intérieur)
Section de cable :	60cm
Consommation du boitier :	<1W
Sonde de température :	Sonde métallique, 10cm
App :	Smart Life
Pilotable :	OUI
Programmation d intermittence :	OUI (48 plages de programmatlon /jour)
Nombres de modes :	6
Pose murale :	Par vises (indus)
Garantie :	2ans
Dimensions :	86mm x 86mm x 26mm
Compatibilité :	Compatible avec tous les radiateurs électriques de classe II équipés de la technologie du fil pilote.

* Cet appareil est conforme aux directives CE LVD RED RoHS

• LE DISPOSITIF INTÈGRE L'ÉCO-WATT
L'appareil est doté d'un programme éco-watt intégré, qui permet d'accéder instantanément aux données relatives à l'état du réseau local. C'est le meilleur choix pour se connecter au signal éco-watt.

• STATISTIQUES DE CONSOMMATION
Le produit fonctionne avec Smart Life et fournit des statistiques sur la consommation totale d'électricité. Les utilisateurs peuvent visualiser la consommation d'électricité des 7 derniers jours, des 31 derniers jours et des 12 derniers mois, ce qui facilite le suivi de la consommation et des coûts d'électricité du ménage.

• INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE RADIATEURS FIL PILOTE
Il est compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Facile à intégrer et à installer sur des systèmes de chauffage électrique nouveaux ou existants, avec ou sans système de contrôle.

• CAPTEUR HAUTE PRÉCISION
Le thermostat est équipé d'un capteur de température haute sensibilité 10KΩ ±1% 3380 10CM, qui répond aux exigences de la norme EN 12098-3 de ±0,8k de précision de mesure, fournissant aux utilisateurs une mesure précise de la température de la pièce.

• FONCTIONNE MÊME SANS WIFI
Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages même en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur le thermostat, pour changement manuel de mode en local.

• PIÈCE PAR PIÈCE
Adressage multiproduits et création de groupes possibles via l'utilisation de la passerelle ZB2W-G01 pour un pilotage pièce par pièce efficace grâce à la technologie maillée.

- Il est conforme aux exigences de la norme BAR-TH-173 relative à la commande programmée pièce par pièce dans le cadre des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).
- Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels existants.
- Il répond à la norme EN 12098-3 de novembre 2022 (Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage électrique) .