zigbee Bluetooth

ThermConnect

Fiche CEE: BAR-TH-173 NF EN ISO 52120-1 NF EN 12098-1

NF EN 12098-3



PASSERELLE CONNECTÉE

PASSERELLE MULTI-PROTOCOLES RADIOCONNECTÉE

Référence : KW-G01

LCÔNE DE RÉSEAU | CÉRATIONG ROUPE | CON TRÔLE À DISTANCE | DON N ÉES SÉCURISÉES | GÉOLOCALISATION (OPTIONNELLE)

Fonctionne avec alexa | Fonctionne avec Google Home | works with Smart Life

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ENERGIE

Caractéristiques techniques

Protocole Sans Fil :	IEEE 802.15.4 / Wi-Fi,802.11b/g/n
Portée Sans Fil Zigbee :	Max 160m (zone dégagée)
Portée Sans Fil BLE :	Max 50m (zone dégagée)
Portée Sans Fil Wi-Fi :	Max 100m (zone dégagée)
Alimentation :	AC95~250V / Prise EU
Temp. de Fonctionnement :	-10°C~+50°C
Dimensions :	56mm x 56mm x 23mm
Poids :	53g
Configuration Requise :	Android 6.0 / iOS 11.0 ou ultérieur
Indice de protection :	IP20

FACILE À INSTALLER, PRISE EURO

ZB2W-G01 est compatible avec les passerelles multiprotocoles, dispose des solutions de réglage de marque de notre société et peut être installé facilement et rapidement via des prises européennes.

CONTRÔLE LOCAL ET À DISTANCE

- Téléchargez l'application TUYA/Smart life pour contrôler le boitier de régulation de température du radiateur à votre guise ou pilotez vos dispositifs en local ou à distance.
- Appairage intuitif et association automatique de produits, la passerelle ZB2W-G01 vous offre une panoplie de scénarios enrichis.
- La passerelle ZB2W-G01 vous offre la possibilité de piloter vos appareils à distance pour plus de confort via l'application ou à l'aide d'assistants vocaux (Amazon Alexa /Google Home).

COMPATIBLE BLE ET ZIGBEE

Outre la prise de commande à distance elle garantit la synchronisation des commandes et assure un maillage entre vos différents produits. Cette passerelle multimode prend en charge les produits BLE et Zigbee, compatibles avec une variété de capteurs et appareils intelligents. Il dispose d'un module Wi-Fi intégré pour une connexion transparente à votre réseau domestique, offrant une automatisation pratique et efficace.

APPAIRAGE MULTIPRODUITS

Adressage multiproduits et création de groupes possibles pour un pilotage pièce par pièce grâce à la technologie maillée.

- La passerelle priorise la gestion des scènes locale et garantie un **maintien de fonctionnement** même en cas de **coupure d'internet**. La passerelle permet la création d'un grand nombre de groupes favorisant la régulation de température pièce par pièce.
- **Détection de puissance** du signal WIFI facilitant le diagnostique des problèmes de connection.
- Fonction de **migration intégrée** : bascule automatique des scénarios en cas de remplacement de passerelle
- **MPD** : Mise à jour de la passerelle à distance permettant de disposer des dernières fonctionnalités et correctif logiciel.

CE RoHS

* Cet appareil est conforme aux directives CE LVD RED RoHS