éco-gaz intégré | écogaz zigbee

ThermConnect



Les certificats D'ÉCONOMIES D'ENERGIE

Fiche CEE: BAR-TH-173 | NF EN ISO 52120-1 | NF EN 12098-1

SOLUTION DE REGULATION POUR RADIATEUR À EAU

Référence : KW-GAZ69

- Icône de Réseau
- Mode Arrêt
- Mode Hors-gel
- Mode Éco
- Mode Confort
- Programmeur

Fonctionne avec alexa | Fonctionne avec Google Home | works with Smart Life

Robinet thermostatique électronique communicant

PROGRAMMES PERSONNALISÉS | CONTRÔLE À DISTANCE | OPÉRATIONS LOCALES DISPONIBLES HORS LIGNE | DONNÉES SÉCURISÉES | RÉSEAU MAILLÉ

- **INTEGRATION DE L'ECO GAZ SUR L'APPAREIL:**
  L'appareil intègre un signal Ecogaz, offrant un accès instantané aux données sur l'état du gaz naturel local. C'est le meilleur choix pour la connexion au signal Ecogaz.

- **OPÉRATIONS LOCALES DISPONIBLES HORS LIGNE**
  En cas de perte de connexion Internet, il est toujours possible d'effectuer des opérations à l'aide des boutons situés sur l'appareil.Tous les paramètres de programmation, les modes correspondants et les réglages de température seront stockés dans la mémoire Flash du microcontrôleur (MCU) de l'appareil.

- **MOTEUR PAS À PAS**
  L'appareil utilise un moteur pas à pas pour une poussée plus puissante, offrant un contrôle plus précis.

- **ALIMENTÉ PAR TROIS PILES**
  L'appareil est alimenté par trois piles, offrant une durée de fonctionnement plus longue, soit 50% de plus que les produits alimentés par deux piles.

- **DIVERS MODES ET PROGRAMMATION FLEXIBLE**
  Programmation de température selon 9 modes (Confort、ECO、Hors gel、OFF、Programmation、Manuel、Vacances、Boost、ON).Il est possible de programmer des intervalles de 30 minutes via l'application Smart Life, avec la possibilité de configurer jusqu'à 48 programmes par jour, sur une période de sept jours par semaine.

- **INSTALLATION FACILE ET COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE**
  Installation facile et rapide par un professionnel sur radiateur à eau neuf ou existant sans avoir à vidanger l'eau ou à intervenir sur le système de chauffage. *Compatible avec plus de 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux connecteurs fournis.

- Il est conforme aux exigences de la norme BAR-TH-173 relative à la commande programmée pièce par pièce dans le cadre des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).
- Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels existants.
- Il répond à la norme EN 12098-1 (équipement de contrôle pour les systèmes de chauffage de l'eau).

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique :	3 piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses)
Courant de veille :	6μA Min
Degré de protection :	IP20
Température ambiante :	0~50 °C
Température de surface :	90°C Max (au niveau du radiateur)
Connexion :	M30 x 1,5mm
Course linéaire :	6mm
Dimensions (L x H x P) :	58,4mm x 95,5mm x 58,4mm
Connecteurs fournis :	Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, Giacomini, Caleffi, M28x1.5mm
Poids net :	145g

CE RoHS

* Cet appareil est conforme aux directives CE LVD RED RoHS